



Coffres-forts ignifuges



Protection contre le cambriolage et l'incendie

CL 10 - CL 40 Coffres-forts ignifuges « Combi-Line »

DEGRE DE SECURITE S 2

DEGRE DE PROTECTION ANTI-FEU LFS 30 P



CL 10 S

- les nouveaux coffres-forts de BURG-WÄCHTER avec certification européenne. Ils offrent une protection efficace de documents, d'argent liquide, de bijoux, d'armes, de munitions et d'autres objets de valeur contre le vol et le feu.
- degré de sécurité S 2 selon DIN EN 14450
- degré de sécurité B selon VDMA 24992, 5/95
- degré de protection anti-feu LFS 30P selon EN 15659 – 30 minutes de protection pour des documents en papier contre l'incendie
- avec matière de protection anti-feu selon DIN 4102
- feuille de porte avec une isolation performante intégrée pour protéger la serrure et le verrouillage

- protection approuvée et certifiée contre le cambriolage et l'incendie
- corps à double paroi
- avec des charnières intérieures invisibles
- verrouillage latéral et supérieur par des pènes ronds et massifs d'un diamètre de 25 mm.
- rail de verrouillage continu du côté charnières
- possibilité d'ancrage au sol et au mur
- avec matériaux de fixation
- couleur : gris clair
- équipé d'une étagère



Version S

Serrure de sécurité à double panneton, testée par l'organisme VdS, certifiée par ECB-S selon EN 1300 classe A, 9 gorges, 1.000.000 de fermetures différentes



CL 20 S

Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Volume
	40 03482...	mm	mm	ouverture mm	kg	l
CL 10 S	33400 3	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
CL 20 S	33420 1	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
CL 40 S	33440 9	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50

Ebauche pour CL 10-40 S

Article	EAN	
	40 03482...	
Ebauche 55	33610 6	Ebauche, U. E. 3 pièces



CL 40 S



Nouveauté technique !
Un verrou supplémentaire en haut de la porte pour une protection accrue contre le défoncement

Coffres-forts à intégrer Combi-Line



Protection contre le cambriolage et l'incendie

CL 10 - CL 40 Coffres-forts ignifuges « Combi-Line »

DEGRE DE SÉCURITÉ S 2

DEGRE DE PROTECTION ANTI-FEU LFS 30 P

- les nouveaux coffres-forts de BURG-WÄCHTER avec certification européenne. Ils offrent une protection efficace de documents, d'argent liquide, de bijoux, d'armes, de munitions et d'autres objets de valeur contre le vol et le feu.
- degré de sécurité S 2 selon DIN EN 14450
- degré de sécurité B selon VDMA 24992, 5/95
- degré de protection anti-feu LFS 30P selon EN 15659 – 30 minutes de protection pour des documents en papier contre l'incendie
- avec matière de protection anti-feu selon DIN 4102
- feuille de porte avec une isolation performante intégrée pour protéger la serrure et le verrouillage
- protection approuvée et certifiée contre le cambriolage et l'incendie
- corps à double paroi
- avec des charnières intérieures invisibles
- verrouillage latéral et supérieur par des pènes ronds et massifs d'un diamètre de 25 mm.
- rail de verrouillage continu du côté charnières
- possibilité d'ancrage au sol et au mur
- avec matériaux de fixation
- couleur : gris clair
- équipé d'une étagère



CL 10 E



Version E

Serrure électronique "SecuTronic", testée par l'organisme VdS, certifiée par ECB-S selon EN 1300 classe B. 1.000.000 de combinaisons possibles. 3 piles LR 03 AAA incluses.

Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Volume
	40 03482...	mm	mm	ouverture mm	kg	l
CL 10 E	33410 2	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
CL 20 E	33430 0	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
CL 40 E	33450 8	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50



CL 20 E

NOUVEAU!
Un coffre-fort correspond à 3 normes.

Les coffres-forts à intégrer de la série Combi-Line répondent aux 3 normes de sécurité :

- Degré de sécurité B selon VDMA 24992, 05/95
- Degré de sécurité S 2 selon DIN EN 14450
- Degré de protection anti-feu LFS 30 P selon EN 15659 - 30 minutes de protection pour des documents en papier contre l'incendie



CL 40 E

Coffres-forts ignifuges Combi-Line CL 10 - CL 40

CL 10

CL 20

CL 40

Sous toute réserve de modifications techniques, de dimensions et de couleurs. De légères différences de dimensions sont dues à la production.