



Vos avantages

- Combinaison LED + détecteur : efficacité énergétique maximale
- Projecteur pivotant horizontalement et verticalement
- Détecteur 200° pivotant horizontalement et verticalement
- Réglage crépusculaire et temporisation
- Concept moderne, étudié pour un montage simple et rapide
- Embase en matière plastique, insensible aux intempéries
- Coque du projecteur en métal, pour un meilleur refroidissement
- IP 55, montage à l'extérieur
- CE, TÜV Sud

Economie 88% – 94%

Pro 35W LED 200 Projecteur

Projecteur LED à détecteur avec angle de détection 200°

Tension nominale: 230 V, 50 Hz
 Source lumineuse: 15 x 2,3W LED High Power
 Flux lumineux: 2400 lumens
 Température de couleur: 5500K
 Puissance: 1000W / 5A
 Angle de détection: 200°
 Portée: env. 12 m frontale, env. 6 m les cotés
 Réglage crépusculaire: 5 – 2000 Lux
 Angle d'ouverture des LED: env. 30°
 Temporisation: 10 s – 12 min.
 Température: -25° à +40°
 Protection: IP55 étanche aux projections d'eau, Classe I, CE, Tüv Süd
 Dimensionen: 237 mm x 217 mm x 150 mm
 Garantie de 3 ans

Ecran de diffraction pour angle d'ouverture des LED de 90° en option
 Socle d'angle en option.

Vous trouverez en page 70 les mêmes projecteurs design, sans détecteur, avec les fonctions spéciales :

- Eclairage continu
- Eclairage continu du crépuscule à l'aube ou 4-8 h (seuil d'enclenchement réglable env. 10-100 Lux)

Description	Art.No
Pro 35W LED 200 blanc	1330
Pro 35W LED 200 noir	1331
Pro 35W LED 200 argent	1332

Pro 19W LED 200 Projecteur

Projecteur LED à détecteur avec angle de détection 200°

Tension nominale: 230 V, 50 Hz
 Source lumineuse: 8 x 2,3W LED High Power
 Flux lumineux: 1300 lumens
 Température de couleur: 5500K
 Puissance: 1000W / 5A
 Angle de détection: 200°
 Portée: env. 12 m frontale, env. 6 m les cotés
 Réglage crépusculaire: 5 – 2000 Lux
 Angle d'ouverture des LED: env. 30°
 Temporisation: 10 s – 12 min.
 Température: -25° à +40°
 Protection: IP55 étanche aux projections d'eau, Classe I, CE, Tüv Süd
 Dimensionen: 237 mm x 158 mm x 145 mm
 Garantie de 3 ans

Ecran de diffraction pour angle d'ouverture des LED de 90° en option
 Socle d'angle en option.

Description	Art.No
Pro 19W LED 200 blanc	1324
Pro 19W LED 200 noir	1325
Pro 19W LED 200 argent	1326

NOUVEAU